



両凹レンズ Bi-Concave Lens

負の焦点距離を持ち、像の縮小や光線を発散します。
Bi-concave lenses have a negative focal length (F.L.) to be used for image reduction or to spread light. Uncoated.

仕様	Specifications
許容誤差	Tolerance
直径	Diameter :+0mm :-0.1mm
中心厚Tc	Center Thickness : ± 0.2mm
屈折率Nd	Refractive Index :1.523(クラウン系:Crown) :1.51680(BK-7)
焦点距離	Focal Length : ± 2%
表面品質	Surface Quality :MIL60-40
偏芯	Decentration :3分以内 (3')
設計波長	Design Wavelength :587.6nm
コートなし	Uncoated

品番	外径	焦点距離	バックフォーカス	中厚	コバ肉	材質	単価
Part No.	Dia.	F.L.	B.F.L.	TC	TE	Material	Price
TS-0257S	5	-5	-5.32	1.00	2.13	クラウン	¥3,000
TS-0258S	5	-5	-5.32	1.00	2.19	BK-7	¥3,000
TS-0258S1	5	-7.5	-7.82	1.00	1.78	BK-7	¥3,000
TS-0258S2	5	-10	-10.33	1.00	1.56	BK-7	¥3,000
TS-0258S3	5	-12.5	-12.83	1.00	1.46	BK-7	¥3,000
TS-0258S4	5	-15	-15.35	1.00	1.37	BK-7	¥3,000
TS-0258S5	5	-20	-20.38	1.00	1.29	BK-7	¥3,000
TS-0258S6	5	-30	-30.35	1.00	1.19	BK-7	¥3,000
TS-0258S7	5	-40	-40.34	1.00	1.14	BK-7	¥3,000
TS-0258S8	5	-50	-50.37	1.00	1.12	BK-7	¥3,000
TS-0258S9	10	-10	-10.33	1.00	3.42	BK-7	¥4,000
TS-0258S10	10	-15	-15.35	1.00	2.51	BK-7	¥3,500
TS-0258S11	10	-20	-20.38	1.00	2.19	BK-7	¥3,500
TS-0258S12	10	-25	-25.31	1.00	1.93	BK-7	¥3,000
TS-0258S13	10	-30	-30.35	1.00	1.79	BK-7	¥3,000
TS-0258S14	10	-40	-40.34	1.00	1.59	BK-7	¥3,000
TS-0258S15	10	-50	-50.37	1.00	1.47	BK-7	¥3,000
TS-0258S16	10	-60	-60.65	2.00	2.39	BK-7	¥3,000
TS-0258S17	10	-70	-70.66	2.00	2.34	BK-7	¥3,000
TS-0258S18	10	-80	-80.66	2.00	2.3	BK-7	¥3,000
TS-0258S19	10	-90	-90.66	2.00	2.26	BK-7	¥3,000
TS-0258S20	10	-100	-100.65	2.00	2.24	BK-7	¥3,000
TS-0258S21	15	-15	-15.35	1.00	4.6	BK-7	¥4,000
TS-0258S22	15	-20	-20.38	1.00	3.71	BK-7	¥4,000
TS-0258S23	15	-25	-25.31	1.00	3.15	BK-7	¥3,500
TS-0258S24	15	-30	-30.35	1.00	2.78	BK-7	¥3,500
TS-0258S25	15	-40	-40.34	1.00	2.33	BK-7	¥3,500
TS-0258S26	15	-50	-50.37	1.00	2.06	BK-7	¥3,500
TS-0258S27	15	-60	-60.65	2.00	2.88	BK-7	¥3,500
TS-0258S28	15	-70	-70.66	2.00	2.76	BK-7	¥3,500
TS-0258S29	15	-80	-80.66	2.00	2.66	BK-7	¥3,500
TS-0258S30	15	-90	-90.66	2.00	2.59	BK-7	¥3,500
TS-0258S31	15	-100	-100.65	2.00	2.53	BK-7	¥3,500
TS-0258S32	20	-20	-20.33	1.00	5.88	BK-7	¥4,000
TS-0258S33	20	-30	-30.32	1.00	4.16	BK-7	¥3,500
TS-0258S34	20	-40	-40.34	1.00	3.34	BK-7	¥3,000
TS-0258S35	20	-50	-50.33	1.00	2.87	BK-7	¥3,000
TS-0258S36	20	-60	-60.65	2.00	3.55	BK-7	¥3,000
TS-0258S37	20	-70	-70.66	2.00	3.33	BK-7	¥3,000
TS-0258S38	20	-80	-80.66	2.00	3.18	BK-7	¥3,000
TS-0258S39	20	-90	-90.66	2.00	3.05	BK-7	¥3,000
TS-0258S40	20	-100	-100.65	2.00	2.95	BK-7	¥3,000
TS-0258S41	30	-30	-30.65	2.00	9.54	BK-7	¥4,500
TS-0258S42	30	-40	-40.65	2.00	7.51	BK-7	¥4,000
TS-0258S43	30	-50	-50.65	2.00	6.36	BK-7	¥4,000
TS-0258S44	30	-60	-60.65	2.00	5.61	BK-7	¥4,000
TS-0258S45	30	-70	-70.66	2.00	5.09	BK-7	¥4,000
TS-0258S46	30	-80	-80.66	2.00	4.7	BK-7	¥4,000
TS-0258S47	30	-90	-90.66	2.00	4.39	BK-7	¥4,000
TS-0258S48	30	-100	-100.65	2.00	4.15	BK-7	¥4,000
TS-0258S49	40	-40	-40.65	2.00	12.11	BK-7	¥5,500
TS-0258S50	40	-50	-50.65	2.00	9.91	BK-7	¥5,000
TS-0258S51	40	-60	-60.65	2.00	8.52	BK-7	¥4,500
TS-0258S52	40	-70	-70.66	2.00	7.55	BK-7	¥4,500
TS-0258S53	40	-80	-80.66	2.00	6.84	BK-7	¥4,500
TS-0258S54	40	-90	-90.66	2.00	6.29	BK-7	¥4,500
TS-0258S55	40	-100	-100.65	2.00	5.85	BK-7	¥4,500
TS-0258S56	40	-150	-150.67	2.00	4.56	BK-7	¥4,500
TS-0258S57	40	-200	-200.68	2.00	3.92	BK-7	¥4,500
TS-0258S58	40	-300	-300.68	2.00	3.28	BK-7	¥4,500
TS-0258S59	50	-50	-50.65	2.00	14.48	BK-7	¥6,000
TS-0258S60	50	-60	-60.65	2.00	12.20	BK-7	¥5,500
TS-0258S61	50	-70	-70.66	2.00	10.65	BK-7	¥5,000
TS-0258S62	50	-80	-80.66	2.00	9.52	BK-7	¥5,000
TS-0258S63	50	-90	-90.66	2.00	8.65	BK-7	¥5,000
TS-0258S64	50	-100	-100.65	2.00	7.97	BK-7	¥5,000
TS-0258S65	50	-150	-150.65	2.00	5.95	BK-7	¥5,000
TS-0258S66	50	-200	-200.68	2.00	4.96	BK-7	¥5,000
TS-0258S67	50	-300	-300.68	2.00	4.00	BK-7	¥5,000

クラウン = Crown